





209 KW/ 284 HP 24,720 kg

توان موتور | 84 HP وزن عملیاتی | 720 kg حجم باکت | 5.0 M³

L 580

لودرهای چرخ لاستیکی لیبهر قادر به جابجایی حجم بار بیشتر با مصرف سوخت کمترنسبت به سایر رقبا می باشند، همچنین تمام مواد اولیه این دستگاه با گذراندن آزمایشهای طولانی مدت جهت مطابقت با بالاترین سطح استاندارد و کیفیت مورد استفاده قرار گرفتهاند.

ویژگی برجسته:

- موتور پرقدرت با مصرف سوخت کم
 - مانور پذیری بالای دستگاه
- کابین راحت و جادار با دید عالی برای اپراتور
 - سرویس نگهداری آسان دستگاه
- دارای تکنولوژی منحصر به فرد هیدرواستاتیکی

مرکز خدمات: شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان ، گلبرگ ۱۴

L 580 L 580 2,000 250 1,800 موتور 200 1,600 - كامان ريل 6090HF L85 175 1,400 150 5 - توان: 2000kw /272HP در دور 2000 1,200 125 167 (WX) 1,000 - ۶ سیلندر خطی 800 انتقال قدرت، كنترل 600 信 50 400 – مدار بسته با دوعدد هیدرو موتور پیستونی Torque 200 25 Output - پدال پایی و کنترل تک لیوری 2,000 0 1,600 - حداكثر سرعت 40 km /h 800 1,800 1,000 1,200 1,400 rpm هيدروليک – Load sense – با پمپ دبی متغییر - حداكثر جريان پمپ: 290 L/min - حد فشار: 380 Bar 8 فرمان – Load sense – با پمپ دبی متغییر - فرمان اضطراري الكتروهيدروليكي - زاویه 40 درجهای کمرشکن برای هرجهت كابين ايراتور ROPS - FOPS -- سیستم تهویه هوای مطبوع – محافظ شیشه ی جلو اكسلو ديفرانسيل - اکسل جلو ثابت 65° - اکسل عقب لولایی تا 13 درجه - ديفرانسيل با سيستم ضد لغرش 6340 4580 4270-3320-¥ 535 100 3900 9645